

- 1 **Varetypens unikke identifikationskode:** SDD
- 2 **Tilsligtet anvendelse:** For brug i bærende trækonstruktioner
- 3 **Fabrikant:** Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France  
For adresse på lokal afdeling refereres til: [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
- 4 **Bemyndiget repræsentant:** N/A
- 5 **System til vurdering:** 3

6 **Harmoniseret standard (hEN) eller Europæisk vurderingsdokument (EAD):**

EN standard	Notificeret organ
EN 14592:2008+A1:2012	0672

- 7 **Deklareret ydeevne:** (se også næste side(r)) NPd = Ingen ydelse bestemt.

**Holdbarhed**

Materiale (5) / Korrosionsbeskyttelse	Blank eller elgalvaniseret
Elgalvaniseret $\geq 5 \mu\text{m}$	Anvendelsesklasser 2

*Note:*

- (1) EN 14592 kap. 6.3.4.1 - 6.3.4.2 testet iht. EN 409
- (2) EN 14592 kap. 6.3.4.3; Testet iht. EN 1382, karakteristisk densitet 350 kg/m<sup>3</sup>
- (3) EN 14592 kap. 6.3.4.4; Testet iht. EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m<sup>3</sup>
- (4) EN 14592 kap. 6.3.4.4; Testet iht. EN 1383, karakteristisk densitet 350 kg/m<sup>3</sup>
- (5) EN 14592 kap. 6.3.5
- (6) EN14592 kap. 6.3.4.6; Testet iht. EN ISO 10666, karakteristisk densitet af træ 450 kg/m<sup>3</sup>

*Dette dokument er en dansk oversættelse af det original engelske dokument.*

- 8 **Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation** N/A

Ydeevnen for ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse med deklareret ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af fabrikanten.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes ansvar af:

**Lars Dahl**  
Director, EU Operations  
(Sainte Gemme La Plaine, Fr.)

21/02/2024



*Dette dokument er en dansk oversættelse af det original engelske dokument.*



# Ydeevnedeklaration (DoP)



DoP-h23/0004-01

## Geometri (mm hvis intet andet er angivet)

Dimension	Nominal diameter - d	Længde - L	Hoved diameter - dh	Gevindlængde - lg
7,5x73	7.5	73	12	27/0
7,5x93	7.5	93	12	27/8,5
7,5x113	7.5	113	12	36/12,5
7,5x133	7.5	133	12	36/12,5
7,5x153	7.5	153	12	36/12,5
7,5x173	7.5	173	12	36/12,5
7,5x193	7.5	193	12	36/12,5
7,5x213	7.5	213	12	36/12,5
7,5x233	7.5	233	12	36/12,5



# Ydeevnedeklaration (DoP)



DoP-h23/0004-01

## Mekanisk styrke og stivhed

Dimension	Flydemoment - My,k [Nm] (1)	Udtræksparamet er - fax,k [N/mm <sup>2</sup> ] (2)	Hovedgennemtr æksparameter - fhead,k [N/mm <sup>2</sup> ] (3)	Trækbæreevne - ftens,k [kN] (4)	Torsionsratio (6)
7,5x73	37.8	NPD	NPD	NPD	NPD
7,5x93					
7,5x113					
7,5x133					
7,5x153					
7,5x173					
7,5x193					
7,5x213					
7,5x233					